

| STÄRKE | BREITE | DECKMASS | LÄNGE | PAKETGRÖßE | VERPACKUNG |
|--------|--------|----------|-------|------------|--------------------|
| 19 | 146 | 138 | 4,0 m | 280 | zu 5 Stück foliert |
| | 176 | 168 | | 210 | |
| | 196 | 188 | | 210 | |

PROFIL

C 01

Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

| -8- | | | | |
|----------|---|----|---|--|
| 2 2 //// | | | | |
| V///// | | | | |
| 1/// | | | | |
| | 4 | a/ | 0 | |

| QUALITÄT | ZERTIFIKATE | FEUCHTIGKEIT |
|--|-------------|--------------|
| natur Es ist mit einem Verschnitt von max 10% zu rechnen. 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3) | PEFC | kd 12% +/- 2 |

| OBERFLÄCHENSTRUKTUR | HOBELUNG | GEWICHT |
|------------------------|--------------|-----------|
| gebürstet oder gehackt | schöne Seite | 480 kg/m³ |

| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | VERWENDUNG | MODIFIKATION |
|-----------------------|------------|--------------|
| keine | innen | gedämpft |